

Tehničke karakteristike artikla: LI233611--

Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, bela zidna ugradna



Detalji artikla

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	155
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	25.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP55
Izvor svetla	SMD LED
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED Platine
Snaga (W)	3,30

Tehnički podaci - nastavak

Upravljačka oprema (napajanje)	LED dražver
Nazivni napon AC (V)	230
Način montaže	Zidno ugradno
Otvor (mm)	128x111
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum Plastika
Dužina (mm)	50
Širina (mm)	140
Visina (mm)	140
DxŠxV mm	50x140x140
OTVOR mm	128x111

OPIS	Kat. broj
Downunder OUT LED L, 3,3W, 3000K, bela zidna ugradna	LI233611