

Tehničke karakteristike artikla: LI240004--

P-LIGHT Emergency area light, bela

Svetiljka



Detalji artikla

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Tehnički podaci

Životni vek	25.000h
Dimabilno	Ne
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	110
Dužina (mm)	73
Širina (mm)	375
Visina (mm)	176
Dodatni pribor	LI240009--; LI240010--; LI240022--
DxŠxV mm	73x375x176

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
P-LIGHT Emergency area light, bela Svetiljka	LI240004
Dodatni pribor	
P-LIGHT Emergency, standard piktogram for area light, green Svetiljka	LI240009
P-LIGHT Emergency , stair piktogram for area light, green Svetiljka	LI240010
Punjiva baterija za P-LIGHT,Ni- Cad 3.6V,1000mA set od 2 komada	LI240022