

Tehničke karakteristike artikla: LI28004430

LCA 35W 24V one4all NFC/DALI-2 switchDIM driver

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Komunikacija na blizinu (NFC);
Pogodno za sisteme sigurnosne rasvete u skladu sa standardom EN 50172



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Životni vek	50.000h
Dimabilno	Dimovanje pritiskom NFC DALI 2
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP20
Snaga (W)	35
Upravljačka oprema (napajanje)	Napajanje
Ulazni napon AC (V)	198-264
Ulazni napon DC (V)	176-280
Izlazni napon DC (V)	24
Frekvencija (Hz)	50/60
Opis boje	bela
Materijal	Plastika

Tehnički podaci - nastavak

Dužina (mm)	195
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	195x43x30
Opseg dimovanja (%)	1 - 100
Opseg napona (V)	220-240

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LCA 35W 24V one4all NFC/DALI-2 switchDIM driver one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Komunikacija na blizinu (NFC); Pogodno za sisteme sigurnosne rasvete LI28004430 u skladu sa standardom EN 50172	
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50 Za kontrolu dugmetom	EHDALIDIM