

Tehničke karakteristike artikla: LI29001242

Led Panel 33W, 4000lm, 4000K, 1197x297mm, 1050mA, bez drivera



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.197,00
Neto širina (mm)	297,00
Neto visina (mm)	9,00
Neto težina (kg)	3,70
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	belo
Materijal	Plastika Metal
Proizvođač	02-Schrack
Ugao emisije (°)	80
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Nazivni napon DC (V)	30-34
Nazivna struja mA (mA)	1050
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	42

Tehnički podaci - nastavak

Sistemska efikasnost (lm/W)	105
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥85
Lumen (lm)	4000
Životni vek	50.000h
Dimabilno	da
Klasa zaštite	3
IP stepen zaštite	IP20
DxŠxV mm	1197x297x9

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Led Panel 33W, 4000lm, 4000K, 1197x297mm, 1050mA, bez drivera	LI29001242
Dodatni pribor	
Led Driver 47W, 100-240V CC 1050mA 30-42V DC	LI19001000
Led Driver 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Led Driver 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC Dali 1-10V	LI29001076
Nadgradni okvir 1197x297mm za Ledon	LI29001094
Zidni nosači za nadgradnu montažu za Ledon	LI29001097
Pribor za kačenje 4x1m za Ledon	LI29001064
Pribor za kačenje 4x2m za Ledon	LI29001096
Led pozadinsko svetlo 120 800lm, 110°, 4000K, 1050mA	LI29001142
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379