

Tehničke karakteristike artikla: LI35000135

KVADRA 70 M HI LED 4000K L-1490mm, DALI, srebrna eloksirana



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.484,00
Neto širina (mm)	45,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto težina (kg)	1,50
Boja	eloksirano
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O2-Schrack
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	50
Sistemska efikasnost (lm/W)	142
Boja svetla	Neutralno bela
Lumen (lm)	7100
Broj svetiljki	1
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	DALI

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Pribor	Upotreba svetla
DxŠxV mm	1484x45x30

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
KVADRA 70 M HI LED 4000K L-1490mm, DALI, srebrna eloksirana	LI35000135
Dodatni pribor	
KVADRA-S70M nadgradni eloksirani alu profil L-2990mm	LI35000017
KVADRA-R70M ugradni eloksirani alu profil L-2990mm	LI35000012