

Tehničke karakteristike artikla: LI35KVP154

Ugradna svetiljka Kvadra-R 1x28/54W QTI satinirana M1200



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.209,00
Neto širina (mm)	70,00
Neto visina (mm)	70,00
Neto težina (kg)	2,00
Otvor (mm)	1195x58
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	svetiljke za ugradnju u zid Plafonska svetiljka ugradna
Način montaže	Zidno ugradno Plafonska ugradna
Opis boje	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Opal
Proizvođač	O2-Schrack
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG Multiwatt
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	Fluorescenta sijalica Ø16mm
Sijalično grlo	G5
Snaga (W)	28/54

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
DxŠxV mm	1209x70x70
OTVOR mm	1195x58

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ugradna svetiljka Kvadra-R 1x28/54W QTI satinirana M1200	LI35KVP154
Dodatni pribor	
Fluo cev T5 T16 54W/4000K G5 4000K neutralno bela	LI31114267
Fluo cev T5 T16 28W/4000K G5 4000K neutralno bela	LI31114254