



Tehničke karakteristike artikla: LI38LUC180

Fluo svetiljka LUCIE T5 1-35/49/80W QTI armatura



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.474,00
Neto širina (mm)	36,60
Neto visina (mm)	62,50
Neto težina (kg)	1,30
Vrsta izvora	Zidne nadgradne svetiljke Plafonska svetiljka nadgradna
Montaža	Zidno nadgradno
Boja	RAL 9006 (siva)
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O2-Schrack
Pogonski uređaj	EVG Multiwatt
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	Fluorescenta sijalica Ø16mm
Grlo	T5 / T16
Podnožje	G5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	35/49/80
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
DxŠxV mm	1474x37x63

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Fluo svetiljka LUCIE T5 1-35/49/80W QTI armatura	LI38LUC180
Dodatni pribor	
T5 35W/4000K G5 FLH1, fluo cev	LI71350028
Providni kabl 3x1mm ² L- 1,25m	LI38941601
Providni kabl za napajanje 5x1mm 1,25m	LI38LKTRA5
Plafonska rozeta za sajlu 1, 2m ,5P	LI38LKSROS
Kačenje na plafon sa niklovanom rozetnom, 1,2m	LI38LKSABH
LUCIE T5 završni poklopci (1 par)	LI38LUCEND
LUCIE T5 spojnica profila	LI38LUVERB
T5 35W/4000K G5 FLH1, fluo cev	LI71350028
Providni kabl 3x1mm ² L- 1,25m	LI38941601
Providni kabl za napajanje 5x1mm 1,25m	LI38LKTRA5
Plafonska rozeta za sajlu 1, 2m ,5P	LI38LKSROS
Kačenje na plafon sa niklovanom rozetnom, 1,2m	LI38LKSABH
LUCIE T5 završni poklopci (1 par)	LI38LUCEND
LUCIE T5 spojnica profila	LI38LUVERB