


Tehničke karakteristike artikla: LI38OF0076

Office II LED 80W 10200lm 4000K, dimabilna, podna svetiljka

Podna svetiljka sa senzorom svetla i prisutnosti



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	640,00
Neto širina (mm)	310,00
Neto visina (mm)	1.960,00
Neto težina (kg)	17,50
Min. temperatura okoline (°C)	5

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	stojeće svetiljke
Način montaže	Mobilno
Opis boje	eloksirano
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Mikroprizmatično
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	230
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemske performanse (W)	80
Sistemska efikasnost (lm/W)	140
Snaga (W)	76
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	10655
Neto fluks (lm)	10200
Broj svetiljki	1
Životni vek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
DxŠxV mm	640x310x1960

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Office II LED 80W 10200lm 4000K,dimabilna,podna svetiljka	LI38OF0076
Podna svetiljka sa senzorom svetla i prisutnosti	
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50	EHDAIDIM
Za kontrolu dugmetom	