

Tehničke karakteristike artikla: LI43618601

# RL-MR16 50 7,2W 12V 36° 830 621lm 1430cd GU5,3 15000h



## Tehnički podaci

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Min. temperatura okoline (°C)               | -20        |
| Maks. temperatura okoline (°C)              | 40         |
| Svetlosni flux (lm)                         | 621        |
| Candela                                     | 1430       |
| Boja svetla                                 | Toplo bela |
| Temperatura boje (K)                        | 3000       |
| Indeks reprodukcije boje                    | ≥80        |
| Stabilnost boje MacAdam (sdcm)              | ≤ 6        |
| Životni vek                                 | 15.000h    |
| Dimabilno                                   | Ne         |
| IP stepen zaštite                           | IP20       |
| Energy efficiency class new from 01.09.2021 | F          |
| Podnožje                                    | GU5,3      |
| Ugao emisije (°)                            | 36         |
| Nazivni napon AC (V)                        | 12         |
| Konstrukcija                                | PAR16      |
| Prečnik (mm)                                | 51         |
| Verzija                                     | Filament   |

## Tehnički podaci - nastavak

|              |        |
|--------------|--------|
| Watt (W)     | 7,20   |
| Snaga (W)    | 7,20   |
| Faktor snage | ≥ 0.90 |

## Tabela artikla

| OPIS                                                  | Kat. broj  |
|-------------------------------------------------------|------------|
| RL-MR16 50 7,2W 12V 36° 830 621lm 1430cd GU5,3 15000h | LI43618601 |