

Tehničke karakteristike artikla: LI63075---

Pastrengo viseća svetiljka 75W 4000K

6152,3lm IP20

Ovjesna svjetiljka (tip 1), DALI, direkt, bijela boja Ø1100mm



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	4950
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	50.000h
Dimabilno	DALI Dimovanje pritiskom Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	82
Snaga (W)	72
Nazivni napon AC (V)	220-240
Opis boje	bela
Materijal	Čelik
Prečnik (mm)	1100

Tehnički podaci - nastavak

Dodatni pribor	EHDALIDIM-
Broj svetiljki po osiguraču B16	30

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Pastrengo viseća svetiljka 75W 4000K 6152,3lm IP20	LI63075
Ovjesna svjetiljka (tip 1), DALI, direkt, bijela boja Ø1100mm	
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50	EHDAIDIM
Za kontrolu dugmetom	