


Tehničke karakteristike artikla: LI65135---

Linijaska svetiljka EB 30W 3000K 3810lm DALI Al. L-2280mm

Profilna svetiljka EB 30W 3000K 3810lm DALI eloksirani Al. L-2280mm



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svetlosni flux (lm)	2881
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sistemska efikasnost (lm/W)	127
Snaga (W)	28,40
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 2288
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
DxŠxV mm	2280x65x76
OTVOR mm	52 x 2288
Broj svetiljki po osiguraču B13	11

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	14
Broj svjetiljki po osiguraču C13	19
Broj svjetiljki po osiguraču C16	23

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svjetiljka EB 30W 3000K 3810lm DALI Al. L-2280mm	LI65135
Profilna svjetiljka EB 30W 3000K 3810lm DALI eloksirani Al. L-2280mm	