


Tehničke karakteristike artikla: LI65164---

Linijaska svetiljka EB 35W 4000K 4832lm EVG Al. L-2850mm

Profilna svetiljka EB 35W 4000K 4832lm EVG eloksirani Al. L-2850mm



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svetlosni flux (lm)	3622
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Snaga (W)	34,20
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 2858
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
DxŠxV mm	2850x65x76
OTVOR mm	52 x 2858
Broj svetiljki po osiguraču B13	15

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	18
Broj svjetiljki po osiguraču C13	25
Broj svjetiljki po osiguraču C16	30

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svjetiljka EB 35W 4000K 4832lm EVG Al. L-2850mm	LI65164
Profilna svjetiljka EB 35W 4000K 4832lm EVG eloksirani Al. L-2850mm	