

Tehničke karakteristike artikla: LI66194---

# Modul sa 3 izvora svetla Spot 26W 4000K od eloks. al.L-570mm

Modul sa 3 izvora svetla Spot 26W 4000K od eloksiranog al.L-570mm



## Tehnički podaci

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Opis boje                       | Eloksirani aluminijum |
| Materijal                       | Aluminijum            |
| Ugao emisije (°)                | 40                    |
| Nazivni napon AC (V)            | 220-240               |
| Watt (W)                        | 3 x 10                |
| Sistemska efikasnost (lm/W)     | 150                   |
| Temperatura boje (K)            | 4000                  |
| Indeks reprodukcije boje        | ≥80                   |
| Svetlosni flux (lm)             | 3x 737                |
| Životni vek                     | >50.000h              |
| Dimabilno                       | Ne                    |
| Klasa zaštite                   | I                     |
| IP stepen zaštite               | IP20                  |
| Snaga (W)                       | 3 x 10                |
| Dužina (mm)                     | 570                   |
| Širina (mm)                     | 70                    |
| Broj svetiljki po osiguraču B16 | 50                    |

## Tabela artikla

| OPIS                                                              | Kat. broj |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Modul sa 3 izvora svetla Spot 26W 4000K od eloks. al.L-570mm      | LI66194   |
| Modul sa 3 izvora svetla Spot 26W 4000K od eloksiranog al.L-570mm |           |