

Tehničke karakteristike artikla: LI66509---

# Linijaska svetiljka AB 32W 4000K 4417lm EVG Al. L-1425mm

Profilna svetiljka AB 32W 4000K 4417lm EVG eloksirani Al. L-1425mm



## Tehnički podaci

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Proizvođač                      | 04-Eglo               |
| Svetlosni flux (lm)             | 3677                  |
| Temperatura boje (K)            | 4000                  |
| Indeks reprodukcije boje        | ≥80                   |
| Životni vek                     | >50.000h              |
| Dimabilno                       | Ne                    |
| Klasa zaštite                   | I                     |
| IP stepen zaštite               | IP20                  |
| Sistemska efikasnost (lm/W)     | 138                   |
| Snaga (W)                       | 33                    |
| Nazivni napon AC (V)            | 220-240               |
| Opis boje                       | Eloksirani aluminijum |
| Materijal                       | Aluminijum            |
| DxŠxV mm                        | 1425x46x76            |
| Broj svetiljki po osiguraču B13 | 40                    |
| Broj svetiljki po osiguraču B16 | 52                    |
| Broj svetiljki po osiguraču C13 | 50                    |

## Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C16

| 65

## Tabela artikla

| OPIS                                                                | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Linijska svjetiljka AB 32W 4000K 4417lm EVG Al. L-1425mm            | LI66509   |
| Profilna svjetiljka AB 32W 4000K 4417lm EVG eloksirani Al. L-1425mm |           |