

Tehničke karakteristike artikla: LI66515---

Linijaska svetiljka AB 25W 4000K 3451lm DALI Al. L-1140mm

Profilna svetiljka AB 25W 4000K 3451lm DALI eloksirani Al. L-1140mm



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2864
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	DALI Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Snaga (W)	27
Nazivni napon AC (V)	220-240
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	1140
Širina (mm)	46

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	76
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	1140x46x76
Broj svetiljki po osiguraču B13	23
Broj svetiljki po osiguraču B16	28
Broj svetiljki po osiguraču C13	38
Broj svetiljki po osiguraču C16	46

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svetiljka AB 25W 4000K 3451lm DALI Al. L-1140mm	LI66515
Profilna svetiljka AB 25W 4000K 3451lm DALI eloksirani Al. L-1140mm	
Dodatni pribor	
Ugradni dimer sa DALI balastom, VISIO 50	EHDALIDIM
Za kontrolu dugmetom	