

Tehničke karakteristike artikla: LI66518---

Linijaska svetiljka AB 50W 4000K 6902lm DALI Al. L-2280mm

Profilna svetiljka AB 50W 4000K 6902lm DALI eloksirani Al. L-2280mm



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svetlosni flux (lm)	5728
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Snaga (W)	54
Nazivni napon AC (V)	220-240
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
DxŠxV mm	2280x46x76
Broj svetiljki po osiguraču B13	11
Broj svetiljki po osiguraču B16	14
Broj svetiljki po osiguraču C13	19

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C16

| 23

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svjetiljka AB 50W 4000K 6902lm DALI Al. L-2280mm	LI66518
Profilna svjetiljka AB 50W 4000K 6902lm DALI eloksirani Al. L-2280mm	