

Tehničke karakteristike artikla: LI66526---

Linijaska svetiljka EB 50W 4000K 6902lm EVG eloks.Al.L-2280mm

Profilna svetiljka EB 50W 4000K 6902lm EVG eloksirani Al. L-2280mm



Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svetlosni flux (lm)	5728
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Snaga (W)	54
Nazivni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 2288
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
DxŠxV mm	2280x65x76
OTVOR mm	52 x 2288
Broj svetiljki po osiguraču B13	50

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	26
Broj svjetiljki po osiguraču C13	25
Broj svjetiljki po osiguraču C16	32

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Linijska svjetiljka EB 50W 4000K 6902lm EVG eloks.AL.L-2280mm	LI66526
Profilna svjetiljka EB 50W 4000K 6902lm EVG eloksirani AL. L-2280mm	