

Tehničke karakteristike artikla: LI66752---

# Linijaska svetiljka PL 105W 3K 13335lm DALI Al. L-2280mm

Profilna svetiljka PL 105W 3K 13335lm DALI eloksirani Al. L-2280mm



## Tehnički podaci

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Proizvođač                      | 04-Eglo               |
| Svetlosni flux (lm)             | 13335                 |
| Temperatura boje (K)            | 3000                  |
| Indeks reprodukcije boje        | ≥80                   |
| Životni vek                     | >50.000h              |
| Dimabilno                       | DALI                  |
| Klasa zaštite                   | I                     |
| IP stepen zaštite               | IP20                  |
| Sistemska efikasnost (lm/W)     | 127                   |
| Snaga (W)                       | 102,88                |
| Nazivni napon AC (V)            | 220-240               |
| Opis boje                       | Eloksirani aluminijum |
| Materijal                       | Aluminijum            |
| DxŠxV mm                        | 2280x70x100           |
| Broj svetiljki po osiguraču B13 | 5                     |
| Broj svetiljki po osiguraču B16 | 7                     |
| Broj svetiljki po osiguraču C13 | 9                     |

## Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču C16

| 11

## Tabela artikla

| OPIS                                                                | Kat. broj |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Linijska svjetiljka PL 105W 3K 13335lm DALI Al. L-2280mm            | LI66752   |
| Profilna svjetiljka PL 105W 3K 13335lm DALI eloksirani Al. L-2280mm |           |