

Tehničke karakteristike artikla: LI67654---

ABIERTAS LED-PANEL Ø225 bela 3000K

plafonska polu ugradna svetiljka od aluminijuma/plastike sa mikroprizmatičnim pokrovom, bez drivera, poručuje se odvojeno



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	2105
Temperatura boje (K)	3000
Dimabilno	Ne
Sijalica uključena	Da
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	23
Visina (mm)	25
Prečnik (mm)	225
Dodatni pribor	LI67857---; LI69659---; LI69655---; LI69257---; LI69651---; LI69538---
ØxV mm	225x25

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ABIERTAS LED-PANEL Ø225 bela 3000K plafonska polu ugradna svetiljka od aluminijuma/plastike sa mikroprizmatičnim pokrovom, bez drivera, poručuje se odvojeno	LI67654
Dodatni pribor	
LED DRIVER TRIDONIC LC 25W 600mA FIXC SC/SR SNC2 LED driver konstantne struje	LI67857
LED drajver CC 40W 150–1050mA NFC TRIAC TRIAC-Driver	LI69659
LED drajver LC 27W MINI 150–700mA DALI DALI-Driver	LI69655
LED-Drajver TCI DC JOLLY DALI 32 LED-Drajver TCI DC JOLLY DALI 32	LI69257
LED drajver LC 30W 350–700mA DALI ZE DALI-Driver	LI69651
LED drajver 23W 100–700mA DALI NFC DALI-Driver	LI69538