

Tehničke karakteristike artikla: LI68853---

ALU-PROFIL ELOXIERT 2M 'LEDline 20 H'

Nadgradni profil, max: 27,5W/m



Tehnički podaci

IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Accessory
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	2020
Visina (mm)	20
Dodatni pribor	LI68858---;LI68857---;LI68859---;LI68867---;LI69294---;LI69326---;LI69618---;LI69619---;LI69621---;LI69631---;LI68868---
DxŠxV mm	2020x20x20

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ALU-PROFIL ELOXIERT 2M 'LEDline 20 H' Nadgradni profil, max: 27,5W/m	LI68853
Dodatni pribor	
KUN-ABDECKUNG OPAL 2M 'LEDline 20 H' Svetiljka	LI68858
KUN-ABDECKUNG NATUR 2M 'LEDline 20 H' Svetiljka	LI68857
KUN-ABDECKUNG SCHWARZ 2M 'LEDline 20 H' Svetiljka	LI68859
ENDDECKEL ELOXIERT 2 STK 'LEDline 20 H' Svetiljka	LI68867
KUN-ABDECKUNG OPAL 2M 'LEDLINE20 LOW' Svetiljka	LI69294
ENDDECKEL 10X20X29 SILBER 'LEDLINE20 -H' Svetiljka	LI69326
LINE20 V POKLOPAC PMMA PROVIDNI 2020mm	LI69618
LINE20 V POKLOPAC PMMA OPAL 2020mm	LI69619
LINE20 V POKLOPAC PMMA CRNI 2020mm	LI69621
LINE20 ugaoni završetak V anodizovan 2kom	LI69631
MONTAGEKLIP FÜR PROFIL 20X20 2STK.	LI68868