

Tehničke karakteristike artikla: LI69286---

ALU-PROFIL ELOXIERT 3M 'LEDLINE20 LOW'

Nadgradni profil, max: 21W/m



Tehnički podaci

IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Accessory
Opis boje	Eloksirani aluminijum
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	3020
Visina (mm)	14
Dodatni pribor	LI68862---;LI68861---;LI68863---;LI69289---;LI69295---;LI69293---;LI69622---;LI69623---;LI69624---;LI69631---
DxŠxV mm	3020x20x14

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
ALU-PROFIL ELOXIERT 3M 'LEDLINE20 LOW' Nadgradni profil, max: 21W/m	LI69286
Dodatni pribor	
KUN-ABDECKUNG OPAL 3M 'LEDline 20 H' Svetiljka	LI68862
KUN-ABDECKUNG NATUR 3M 'LEDline 20 H' Svetiljka	LI68861
KUN-ABDECKUNG SCHWARZ 3M 'LEDline 20 H' Svetiljka	LI68863
ENDDECKEL 10X20X14 SILBER 'LEDLINE20 LOW' Svetiljka	LI69289
KUN-ABDECKUNG OPAL 3M 'LEDLINE20 LOW' Svetiljka	LI69295
ENDDECKEL 10X20X23 SILBER 'LEDLINE20 LOW' Svetiljka	LI69293
LINE20 V POKLOPAC PMMA PROVIDNI 3020mm	LI69622
LINE20 V POKLOPAC PMMA OPAL 3020mm	LI69623
LINE20 V POKLOPAC PMMA CRNI 3020mm	LI69624
LINE20 ugaoni završetak V anodizovan 2kom	LI69631