

Tehničke karakteristike artikla: LI70123060

Svetiljka AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50, bela, L-1550mm

Podesiv svetlosni luks: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.560,00
Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	87,00
Neto težina (kg)	2,70
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	25
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Okrugle industrijske svetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska nadgradna Montaža na zid
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +25
Opis boje	bela
Materijal	PMMA metal
Pokrov	Opal
Ugao emisije (°)	120
Faktor odsjaja (UGR)	25
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	220-240
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Sistemska efikasnost (lm/W)	120
Snaga (W)	55
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Svetlosni flux (lm)	5100/6600
Životni vek	50.000h (L80/B10)
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP50
IK stepen zaštite	IK02
DxŠxV mm	1560x105x87

Dimenzija: Svetiljka AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50, bela, L-1550mm



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Svetiljka AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50, bela, L-1550mm Podesiv svetlosni luks: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W	LI70123060
Dodatni pribor	
Pokrov RWA0 158 opal	LI45000040