


Tehničke karakteristike artikla: LI99001682

# SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Linijska svetiljka, DALI, 1234mm

Plafonska svetiljka, mat



## Kriva prostiranja svetla



## Tehnički podaci

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Neto dužina (mm)                       | 1.234,00                                            |
| Neto širina (mm)                       | 118,00                                              |
| Neto visina (mm)                       | 58,00                                               |
| Neto težina (kg)                       | 3,80                                                |
| Min. temperatura okoline (°C)          | -20                                                 |
| Maks. temperatura okoline (°C)         | 35                                                  |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | Plafonska svetiljka nadgradna<br>Svetiljka privezak |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Način montaže                  | Viseća<br>Plafonska nadgradna |
| Opis boje                      | RAL 9003 (bela)               |
| Materijal                      | Aluminijum<br>metal           |
| Pokrov                         | Paraboličan mat               |
| Proizvođač                     | 01-Schrack-Trinity            |
| Faktor odsjaja (UGR)           | <19 / <22                     |
| Upravljačka oprema (napajanje) | EVG DALI                      |
| Nazivni napon AC (V)           | 220-240                       |
| Stabilnost boje MacAdam (sdcm) | 3                             |
| Sijalično grlo                 | LED Platine                   |
| Sistemska efikasnost (lm/W)    | 107                           |
| Snaga (W)                      | 21                            |
| Boja svetla                    | Toplo bela                    |
| Temperatura boje (K)           | 3000                          |
| Indeks reprodukcije boje       | ≥80                           |
| Svetlosni flux (lm)            | 2250                          |
| Broj svetiljki                 | 1                             |
| Životni vek                    | 50.000h / L80 / B10           |
| Dimabilno                      | DALI                          |
| Klasa zaštite                  | I                             |
| IP stepen zaštite              | IP20                          |
| Sijalica uključena             | Da                            |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                   | Kat. broj  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Linijska svetiljka, DALI, 1234mm<br>Plafonska svetiljka, mat               | LI99001682 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                  |            |
| Set za montažu sa kvadratnom rozetnom za SAR LED, beli<br>Bele boje, bez kabla, ovešanje dužine 1500mm | LI99001721 |
| Set za montažu sa okruglom rozetnom za SAR LED, beli<br>Bele boje, bez kabla, ovešanje dužine 1500mm   | LI99001722 |