


Tehničke karakteristike artikla: LI99001686

SARM LED 42W 3000K, 5150lm, Linijska svetiljka, DALI, 1534mm

Plafonska svetiljka, mat



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.534,00
Neto širina (mm)	118,00
Neto visina (mm)	58,00
Neto težina (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Viseća Plafonska nadgradna
Opis boje	RAL 9003 (bela)
Materijal	Aluminijum metal
Pokrov	Paraboličan mat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Faktor odsjaja (UGR)	<19 / <22
Upravljačka oprema (napajanje)	EVG DALI
Nazivni napon AC (V)	220-240
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Sijalično grlo	LED Platine
Sistemska efikasnost (lm/W)	121
Snaga (W)	42
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Svetlosni flux (lm)	5100
Broj svetiljki	1
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Da

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SARM LED 42W 3000K, 5150lm, Linijska svetiljka, DALI, 1534mm Plafonska svetiljka, mat	LI99001686
Dodatni pribor	
Set za montažu sa kvadratnom rozetnom za SAR LED, beli Bele boje, bez kabla, ovešanje dužine 1500mm	LI99001721
Set za montažu sa okruglom rozetnom za SAR LED, beli Bele boje, bez kabla, ovešanje dužine 1500mm	LI99001722