


Tehničke karakteristike artikla: LI99001693

SARM-LINE 42W 4000K, 5350lm, Linijska svetiljka, ECG, 1468mm

Linijska svetiljka, srednji modul



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.468,00
Neto širina (mm)	118,00
Neto visina (mm)	64,00
Neto težina (kg)	4,50
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka nadgradna Svetiljka privezak

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko nadgradna Viseće
Boja	RAL 9003 (bela)
Materijal	Aluminijum metal
Pokrov	parabolična mat
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Faktor odsjaja (UGR)	<18 / <20
Pogonski uređaj	ECG FIX
Nazivni napon AC (V)	220-240
Stabilnost boje MacAdam (sdcm)	3
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	42
Sistemska efikasnost (lm/W)	127
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	5700
Broj svetiljki	1
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	da

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SARM-LINE 42W 4000K, 5350lm, Linijska svetiljka, ECG, 1468mm Linijska svetiljka, srednji modul	LI99001693
Dodatni pribor	
Set za montažu sa kvadratnom rozetnom za SAR LED, beli Bele boje, bez kabla, ovešanje dužine 1500mm	LI99001721
Set za montažu sa okruglom rozetnom za SAR LED, beli Bele boje, bez kabla, ovešanje dužine 1500mm	LI99001722