Tehničke karakteristike artikla: LI99001714

SERM LED 112 L 1x56W 4000K, 6700lm Linijska svetiljka, DALI

Ugradna svetiljka za gips plafon, sa nosačima, bele boje

Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.500,00
Neto širina (mm)	112,00
Neto visina (mm)	61,00
Neto težina (kg)	2,80
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Otvor (mm)	100x1480
Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna

Dokument generisan na datum 2021-02-17, Ne snosimo odgovornost za greške u ovom dokumentu. Informacije su podložne izmenama.

www.schrack.rs

Get Ready. Get Schrack.

Tehnički podaci - nastavak

Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	RAL 9003 (bela)
Materijal	metal
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Faktor odsjaja (UGR)	<20
Pogonski uređaj	EVG DALI
Nazivni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	48
Sistemska efikasnost (lm/W)	120
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	6550
Životni vek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	1500x112x61
OTVOR mm	100x1480

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
SERM LED 112 L 1x56W 4000K, 6700lm Linijska svetiljka, DALI Ugradna svetiljka za gips plafon, sa nosačima, bele boje	LI99001714

Dokument generisan na datum 2021-02-17, Ne snosimo odgovornost za greške u ovom dokumentu. Informacije su podložne izmenama.

www.schrack.rs

Get Ready. Get Schrack.