


Tehničke karakteristike artikla: LI99001729

L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10350lm 4000K ECG, IP20, bela

L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10350lm 840 ECG, IP20, bela



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.482,00
Neto širina (mm)	72,00
Neto visina (mm)	74,00
Neto težina (kg)	2,50
Vrsta izvora	Kontinuirana svetiljka, red
Montaža	Instalacija na montažnu šinu
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +35
Boja	bela
Materijal	metal
Pokrov	Lens optik

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	02-Schrack
Ugao emisije (°)	80
Faktor odsjaja (UGR)	<25
Pogonski uređaj	LED drajver, AC / DC
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivni napon DC (V)	176 - 280
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	80
Sistemska efikasnost (lm/W)	133
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	10650
Životni vek	50.000h / L80
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	1482x72x74

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10350lm 4000K ECG, IP20, bela	LI99001729
L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10350lm 840 ECG, IP20, bela	
Dodatni pribor	
L-SE montažna šina MR 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE montažna šina MR 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE montažna šina MR 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE montažna šina MR 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE montažna šina MR 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE montažna šina MR 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE slepi poklopac MR T5,beli	LI99000063
L-SE spojnica za montažne šine MRCP	LI99000055
L-SE završni poklopac za montažne šine MRE (2 kom)	LI99000056
L-SE plafonski nosač SB	LI99000060
L-SE nosač i sajla za kačenje RS 2000mm, čelik	LI99000061
L-SE nosač za kačenje lancem CHP	LI99000062
Nosiva tračnica L-S TS 3x36 DV7x2,5	LI8B000077