

Tehničke karakteristike artikla: LI99001730

L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10650lm 3000K DALI, IP20, white

LED modul za montažnu šinu Ligne -SE, L- 1482mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.482,00
Neto širina (mm)	72,00
Neto visina (mm)	74,00
Neto težina (kg)	2,50
Vrsta izvora	Kontinuirana svetiljka, red
Montaža	Instalacija na montažnu šinu
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +35
Boja	belo
Materijal	metal
Pokrov	Lens optik
Proizvođač	02-Schrack
Ugao emisije (°)	80
Faktor odsjaja (UGR)	<25
Pogonski uređaj	LED drajver DALI AC/DC
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivni napon DC (V)	176 - 280
Izvor svetla	LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	80
Sistemska efikasnost (lm/W)	129
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	10350
Životni vek	50.000h / L80
Dimabilno	Touch DIM
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	1482x72x74

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
L-SE LVS 1.5 1x80W WIDE 10650lm 3000K DALI, IP20, white	LI99001730
LED modul za montažnu šinu Ligne -SE, L- 1482mm	
Dodatni pribor	
L-SE montažna šina MR 1x35-80 5x1,5mm2	LI99000004
L-SE montažna šina MR 2x35-80 5x1,5mm2	LI99000005
L-SE montažna šina MR 3x35-80 5x1,5mm2	LI99000006
L-SE montažna šina MR 1x35-80 7x2,5mm2	LI99000010
L-SE montažna šina MR 2x35-80 7x2,5mm2	LI99000011
L-SE montažna šina MR 3x35-80 7x2,5mm2	LI99000012
L-SE slepi poklopac MR T5, beli	LI99000063
L-SE spojnica za montažne šine MRCP	LI99000055
L-SE završni poklopac za montažne šine MRE (2 kom)	LI99000056
L-SE plafonski nosač SB	LI99000060
L-SE nosač i sajla za kačenje RS 2000mm, čelik	LI99000061
L-SE nosač za kačenje lancem CHP	LI99000062
L-S Tragschiene TS 1x36 DV5x1,5, Länge 1239, weiss	LI8B000069