

Tehničke karakteristike artikla: LI99001732

L-SE LVS 1.5 1x60W DEEP 3000K0lm 3000K ECG, IP20, white

LED modul za montažnu šinu Ligne -SE, L- 1482mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.482,00
Neto širina (mm)	72,00
Neto visina (mm)	74,00
Neto težina (kg)	2,60
Vrsta izvora	Kontinuirana svetiljka, red
Montaža	Instalacija na montažnu šinu
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +35
Boja	belo
Materijal	metal
Pokrov	Lens optik
Proizvođač	02-Schrack
Ugao emisije (°)	25
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Pogonski uređaj	LED drajver AC
Nazivni napon AC (V)	230
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	60
Sistemska efikasnost (lm/W)	138
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	8300
Životni vek	50.000h / L80
Dimabilno	ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	1482x72x74

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
L-SE LVS 1.5 1x60W DEEP 3000K0lm 3000K ECG, IP20, white LED modul za montažnu šinu Ligne -SE, L- 1482mm	LI99001732
Dodatni pribor	
L-SE montažna šina MR 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE montažna šina MR 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE montažna šina MR 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE montažna šina MR 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE montažna šina MR 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE montažna šina MR 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE slepi poklopac MR T5, beli	LI99000063
L-SE spojnica za montažne šine MRCP	LI99000055
L-SE završni poklopac za montažne šine MRE (2 kom)	LI99000056
L-SE plafonski nosač SB	LI99000060
L-SE nosač i sajla za kačenje RS 2000mm, čelik	LI99000061
L-SE nosač za kačenje lancem CHP	LI99000062
	LI8B000079