

Tehničke karakteristike artikla: LI99001735

L-SE LVS 1.5 1x60W DEEP 8550lm 4000K DALI, IP20, white

LED modul za montažnu šinu Ligne -SE, L- 1482mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	1.482,00
Neto širina (mm)	72,00
Neto visina (mm)	74,00
Neto težina (kg)	2,60
Vrsta izvora	Kontinuirana svetiljka, red
Montaža	Instalacija na montažnu šinu
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-20 do +35
Boja	belo
Materijal	metal
Pokrov	Lens optik
Proizvođač	O2-Schrack
Ugao emisije (°)	25
Faktor odsjaja (UGR)	<22
Pogonski uređaj	LED drajver DALI AC/DC
Nazivni napon AC (V)	230
Nazivni napon DC (V)	176 - 280
Izvor svetla	LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	60
Sistemska efikasnost (lm/W)	143
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	8550
Životni vek	50.000h / L80
Dimabilno	Touch DIM
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	da
DxŠxV mm	1482x72x74

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
L-SE LVS 1.5 1x60W DEEP 8550lm 4000K DALI, IP20, white	LI99001735
LED modul za montažnu šinu Ligne -SE, L- 1482mm	
Dodatni pribor	
L-SE montažna šina MR 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE montažna šina MR 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE montažna šina MR 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE montažna šina MR 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE montažna šina MR 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE montažna šina MR 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE slepi poklopac MR T5, beli	LI99000063
L-SE spojnica za montažne šine MRCP	LI99000055
L-SE završni poklopac za montažne šine MRE (2 kom)	LI99000056
L-SE plafonski nosač SB	LI99000060
L-SE nosač i sajla za kačenje RS 2000mm, čelik	LI99000061
L-SE nosač za kačenje lancem CHP	LI99000062
L-S svetlosni uložak STN 1/58W IND	LI8B000082