


Tehničke karakteristike artikla: LI99001748

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 4000K, mikroprizmatik, ECG, M600

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminij



Kriva prostiranja svetla



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto težina (kg)	4,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	RAL 9016 (bela)
Materijal	Aluminijum PC
Pokrov	Mikroprizmatično

Tehnički podaci - nastavak

Proizvođač	02-Schrack
Ugao emisije (°)	120
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Izvor svetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	33
Sistemska efikasnost (lm/W)	115
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	80
Lumen (lm)	3800
Životni vek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	ne
IP stepen zaštite	IP20/40
DxŠxV mm	620x620x10

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 4000K, mikroprizmatik, ECG, M600	LI99001748
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminij	
Dodatni pribor	
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379