


Tehničke karakteristike artikla: LICT2327--

MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K IP68 20m

LED Flex traka, spolja IP68, max dužina 20m; 54 PLCC 2835 + 54 PLCC RGB dioda po metru; može se seći na 167mm



Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	20.000,00
Neto širina (mm)	12,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto težina (kg)	0,60
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED traka
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon DC (V)	48
Boja svetla	RGBW
Temperatura boje (K)	RGB+3000
Indeks reprodukcije boje	≥90

Tehnički podaci - nastavak

Svetlosni fluks (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m
Životni vek	50.000h
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom
Klasa zaštite	3 III
IP stepen zaštite	IP68
DxŠxV mm	20000x12x2
Snaga po metru (W/m)	25
Dužina (mm)	20000
Širina (mm)	12

OPIS	Kat. broj
MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K IP68 20m LED Flex traka, spolja IP68, max dužina 20m; 54 PLCC 2835 + 54 PLCC RGB dioda po metru; može se seći na 167mm	LICT2327