

Tehničke karakteristike artikla: LID10101--

Tris-III-R LED 3x1W 6000K 180lm, dim., 350mA, IP20



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	180
Boja svetla	Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	6000
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	3
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	3
Nazivna struja mA (mA)	350
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	50
Materijal	Aluminijum Akril
Visina (mm)	60

Tehnički podaci - nastavak

Prečnik (mm)	90
Dodatni pribor	LID13677--; LID16949--
ØxV mm	90x60
Vat (W)	3x1

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Tris-III-R LED 3x1W 6000K 180lm, dim., 350mA, IP20	LID10101
Dodatni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Konektor 32A 2x3-port	LID16949