


Tehničke karakteristike artikla: LID10133--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bela €CONOMY

Svetiljka



Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Downlight
Izvor svetla	Niskonaponska halogena reflektorska sijalica LED Retrofit
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 70
Ugradna dubina (mm)	60
Opis boje	bela
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	32
Prečnik (mm)	81
Potreban pribor	LID13520--;LI44020746
ØxV mm	81x32
OTVOR mm	Ø 70

Dimenzija: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, bela Svetiljka	LID10133
Potreban pribor	
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w INPUT 230v 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektorska sijalica	LI44020746