

Tehničke karakteristike artikla: LID10235--

Isa-STR-R LED 15W 4000K

1125lm, dim., 700mA, IP40, aluminijum

Svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1125
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	15
Nazivna struja mA (mA)	700
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	150
Opis boje	Alu
Materijal	Aluminijum

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	135
Prečnik (mm)	139
Dodatni pribor	LID13082--; LID16949--
ØxV mm	139x135
Vat (W)	15

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Isa-STR-R LED 15W 4000K 1125lm,dim.,700mA,IP40,aluminijum Svetiljka	LID10235
Dodatni pribor	
89030A, LED DRIVER 700mA 15-30w INPUT 230v	LID13082
Konektor 32A 2x3-port	LID16949