

Tehničke karakteristike artikla: LID10427--

Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K 135lm, dim., 350mA, IP20, alu

Svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	135
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	3
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	15
Sistemska efikasnost (lm/W)	45
Snaga (W)	3
Upravljačka oprema (napajanje)	Mora se poručiti odvojeno
Nazivna struja mA (mA)	350
Ulazna struja (A)	0,35

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø70
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	Alu
Materijal	Aluminijum
Visina (mm)	40
Prečnik (mm)	80
Dodatni pribor	LID13677--
Potreban pribor	LID13677--; LID16462--;
ØxV mm	80x40
OTVOR mm	Ø70

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K 135lm,dim.,350mA,IP20,alu Svetiljka	LID10427
Potreban pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimabilna	LID16462
Dodatni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677