

Tehničke karakteristike artikla: LID10630--

Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111, 100-240V, IP20, siva

Svetiljka



Detalji artikla

75w R111 GU10 Die Cast Adjustable Ceiling Light, IP20. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Neto dužina (mm)	120,00
Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	130,00
Neto prečnik (mm)	120,00
Neto težina (kg)	0,09
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svjetiljka zidna svetiljka
Način montaže	Plafonska nadgradna
Opis boje	sivo
Materijal	Liveni aluminijum
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svetla	LED Retrofit MR16
Sijalično grlo	GU10
Snaga (W)	75
Broj svetiljki	1
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Sijalica uključena	Ne
ØxV mm	120x130
DxŠxV mm	120x120x130
Dužina (mm)	120
Visina (mm)	130
Dodatni pribor	LID 12191--; LID 12192--; LID 13750--; LID 16949--; LID 13106--

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111, 100-240V, IP20, siva Svetiljka	LID10630
Dodatni pribor	
7315G/C/45, LED R111 GU10 15w CW 45deg 230V Svetiljka	LID12191
7315G/W/45, LED R111 GU10 15w WW 45deg 230v Svetiljka	LID12192
7315GD/W/45, LED R111 GU10 15w WW 45deg dim. 230V Svetiljka	LID13750
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	LID13106