

Tehničke karakteristike artikla: LID10905--

Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, brušeni hrom



Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP44
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	MR16
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Upravljačka oprema (napajanje)	Needs to be ordered separately
Nazivni napon AC (V)	12
Nazivni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø70
Ugradna dubina (mm)	100
Opis boje	Brušeni hrom

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Liveni aluminijum
Dužina (mm)	85
Širina (mm)	85
Visina (mm)	50
Dodatni pribor	LI43319521; LID16949--
DxŠxV mm	85x85x50
OTVOR mm	Ø70

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, brušeni hrom	LID10905
Dodatni pribor	
RL-MR16 35 DIM sijalica 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3	LI43319521
Konektor 32A 2x3-port	LID16949