


Tehničke karakteristike artikla: LID11125--

Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, dim., 350mA, IP20, aluminijum

Svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	3x60
Boja svetla	Dnevna svetlost
Temperatura boje (K)	6000
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	3
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	35
Snaga (W)	3
Nazivna struja mA (mA)	350
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Opis boje	Alu

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	165
Širina (mm)	60
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	LID13677--; LID16949--
DxŠxV mm	165x60x30
Vat (W)	3x1

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, dim., 350mA, IP20, aluminijum Svetiljka	LID11125
Dodatni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Konektor 32A 2x3-port	LID16949