

Tehničke karakteristike artikla: LID11147--

Pako-R/A2 LED 4x1W 3000K, dim., 350mA, 15°, IP20, aluminijum

Svetiljka



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	4x45
Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	4
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	15
Snaga (W)	4
Nazivna struja mA (mA)	350
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	40
Opis boje	Alu

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	113
Širina (mm)	113
Visina (mm)	30
Dodatni pribor	LID12532--; LID16949--
DxŠxV mm	113x113x30
Vat (W)	4x1

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Pako-R/A2 LED 4x1W 3000K, dim., 350mA, 15°, IP20, aluminijum Svetiljka	LID11147
Dodatni pribor	
LED driver 4 - 8W 230V 350mA IP20	LID12532
Konektor 32A 2x3-port	LID16949