

Tehničke karakteristike artikla: LID11949--

Scala-II-S LED 1W 3000K, dimabilna, 350mA, IP20, siva

Svetiljka



Tehnički podaci

Boja svetla	Toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	svetiljke za ugradnju u zid
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Snaga (W)	1
Nazivna struja mA (mA)	350
Način montaže	Zidno ugradno
Ugradna dubina (mm)	90
Opis boje	sivo
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	80

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	75
Visina (mm)	237
Dodatni pribor	LID13677--; LID12532--; LID16949--
DxŠxV mm	80x75x237

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Scala-II-S LED 1W 3000K, dimabilna, 350mA, IP20, siva Svetiljka	LID11949
Dodatni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
LED driver 4 - 8W 230V 350mA IP20	LID12532
Konektor 32A 2x3-port	LID16949