

Tehničke karakteristike artikla: LID12978--

Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, siva

Svetiljka



Detalji artikla

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44._x000D_ Complete with 600mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1550
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP44
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	125
Sistemska efikasnost (lm/W)	65
Faktor snage	0,9

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	24
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon DC (V)	23-28
Izlazna struja (A)	1
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 210
Ugradna dubina (mm)	160
Opis boje	sivo
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Opal
Visina (mm)	151
Prečnik (mm)	238
Dodatni pribor	LID 16949--
ØxV mm	238x151
OTVOR mm	Ø 210

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Lumo-R LED 24W 4000K 1500lm, IP44, siva Svetiljka	LID12978
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949