


Tehničke karakteristike artikla: LID13206--

Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, IP44, aluminijum **€ECONOMY**

Ugradna plafonska spot svetiljka



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø57
Vrsta izvora	svetiljke za ugradnju u zid Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Zidno ugradno Plafonsko ugradno
Boja	Alu
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Bistri
Proizvođač	O6-One Light
Ugao emisije (°)	30
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izvor svetla	COB LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	5
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	425
Broj svetiljki	1
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP44
Klasa energetske efikasnosti	A
Ugradna dubina (mm)	90
Sijalica uključena	da
ØxV mm	74x70
OTVOR mm	Ø57

Dimenzija: Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, IP44, aluminijum



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Punto-F LED, 5W, 3000K, 425lm, IP44, aluminijum Ugradna plafonska spot svetiljka	LID13206