

Tehničke karakteristike artikla: LID13238--

Sutil Round LED Panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP44, siva **ECONOMY**



Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø225
Vrsta izvora	LAD panel
Montaža	Zidno ugradno Plafonsko ugradno
Boja	sivo
Materijal	Aluminijum
Pokrov	Opal
Proizvođač	O6-One Light
Ugao emisije (°)	120
Pogonski uređaj	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon AC (V)	23-28
Izlazna struja (A)	0,5
Izvor svetla	SMD LED

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	16
Boja svetla	Neutralno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	1118
Broj svetiljki	1
Životni vek	30000
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Klasa energetske efikasnosti	A
Ugradna dubina (mm)	40
Sijalica uključena	da
ØxV mm	240x14
OTVOR mm	Ø225

Dimenzija: Sutil Round LED Panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP44, siva



Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Round LED Panel, 16W, 4000K, 1230lm, IP44, siva	LID13238