

Tehničke karakteristike artikla: LID13269--

Ina-Q 50W GU10 MR16, 100-240V, IP20, aluminijum

Svetiljka



Detalji artikla

Dark Light Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Dimabilno	U zavisnosti od izvora svetla Da
Klasa zaštite	I
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Izvor svetla	LED Retrofit MR16
Sijalica uključena	Ne
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	GU10
Snaga (W)	10
Nazivni napon AC (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Frekvencija (Hz)	50/60

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 78
Ugradna dubina (mm)	150
Opis boje	Alu
Materijal	Aluminijum
Dužina (mm)	95
Širina (mm)	95
Visina (mm)	120
Dodatni pribor	LID 17278--;LID 17279--;LID 17203--;LID 13226--;LID 14508--;LID 15671--;LID 16949--;LID 16223--;LID 13106--
DxŠxV mm	95x95x120
OTVOR mm	Ø 78

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Ina-Q 50W GU10 MR16, 100-240V, IP20, aluminijum Svetiljka	LID13269
Dodatni pribor	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Svetiljka	LID17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Svetiljka	LID17279
LED 4W 300lm 3000K GU10 60° CRI90 TRIAC dimabilna 230V EM svetiljka, 3h	LID17203
COB LED GU10 sijalica, 6W, 3000K, 380lm, 60°, 230V 25 LAMPS	LID13226
LED MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60° dimabilno	LID14508
LED sijalica GU10 MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V crne boje Reflektor svetiljka	LID15671
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Emergency driver 3h sa MR16 LED modulom 3W 3 230V IP20 0	LID16223

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Emergency GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106
Ovaj set takođe funkcioniše i sa GU10 LED svetiljkama pogodnim za 180V DC napajanje (Emergency)	