

Tehničke karakteristike artikla: LID13515--

Mary-R LED 7W 3000K 500lm, dim., 350mA, IP20, bela



Tehnički podaci

Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	bela
Materijal	Plastika
Pokrov	providno
Ugao emisije (°)	100
Pogonski uređaj	LED drajver
Ulazni napon AC (V)	220-240
Izlazni napon AC (V)	35-42
Nazivna struja (A)	0,35
Izlazna struja (A)	0,70
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	7
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	500

Tehnički podaci - nastavak

Broj svetiljki	1
Životni vek (h)	35000
Dimabilno	da
Klasa zaštite	III
IPStepen zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	125
Sijalica uključena	da
ØxV mm	133x96

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Mary-R LED 7W 3000K 500lm, dim., 350mA, IP20, bela	LID13515
Dodatni pribor	
Driver za 1-8kom 1W LED, 350mA	LID12532