

Tehničke karakteristike artikla: LID13540--

Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, siva

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Tehnički podaci

Vrsta izvora	Plafonska svetiljka ugradna
Montaža	Plafonsko ugradno
Boja	sivo
Materijal	Aluminijum
Proizvođač	O6-One Light
Ugao emisije (°)	120
Nazivni napon AC (V)	100-240
Izvor svetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	22
Boja svetla	toplo bela
Temperatura boje (K)	3000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Lumen (lm)	1490
Broj svetiljki	1
Dimabilno	da, opciono sa dimabilnim drajverom
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Ugradna dubina (mm)	40

Tehnički podaci - nastavak

Pribor	Dodatni modul
DxŠxV mm	220x220x20

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, siva Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	LID13540
Dodatni pribor	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	LID14224
LED Driver, 1-10V & Push to dimm, 250-700mA 12-24V DC 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V podesiv izlaz pomoću DIP switch-a	LID14224