

Tehničke karakteristike artikla: LID13601--

Mary-R LED 12W 4000K 900lm, dim., 350mA, IP20, bela

Svetiljka



Detalji artikla

12W SMD LED Dark Light recessed spot IP20._x000D_ Requires 350mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	900
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	35.000h
Dimabilno	U zavisnosti od driver-a Da
Klasa zaštite	III
IP stepen zaštite	IP20
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	Plafonska svetiljka ugradna
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča

Tehnički podaci - nastavak

Ugao emisije (°)	100
Snaga (W)	12
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Ulazni napon AC (V)	220-240
Nazivna struja mA (mA)	350
Izlazna struja (A)	0,70
Način montaže	Plafonska ugradna
Ugradna dubina (mm)	160
Opis boje	bela
Materijal	Plastika
Pokrov	Providan
Visina (mm)	125
Prečnik (mm)	188
Dodatni pribor	LID 12540--; LID 16949--
ØxV mm	188x125
Vat (W)	12

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Mary-R LED 12W 4000K 900lm, dim., 350mA, IP20, bela Svetiljka	LID13601
Dodatni pribor	
LED Drajver 10-15W, 350mA, Ulaz 230V 23 DRIVERS	LID12540
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949