

Tehničke karakteristike artikla: LID13849--

Sutil Round 2 LED panel 18W, 4000K, 1260lm, IP40, bela **ECONOMY**

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom



Tehnički podaci

Svetlosni flux (lm)	1260
Boja svetla	Hladno bela
Temperatura boje (K)	4000
Indeks reprodukcije boje	≥80
Životni vek	30.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stepen zaštite	IP40
Vrsta svetiljke (prema načinu primene)	LED panel
Sijalica uključena	Da
Broj svetiljki	1
Sijalično grlo	LED štampana ploča
Ugao emisije (°)	120
Sistemska efikasnost (lm/W)	70

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,9
Snaga (W)	18
Upravljačka oprema (napajanje)	LED drajver
Nazivni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Plafonska ugradna
Otvor (mm)	Ø 210
Ugradna dubina (mm)	50
Opis boje	bela
Materijal	Plastika Akril Liveni aluminijum
Visina (mm)	22
Prečnik (mm)	223
Dodatni pribor	LID16598--
ØxV mm	223x22
OTVOR mm	Ø 210

Dimenzija: Sutil Round 2 LED panel 18W, 4000K, 1260lm, IP40, bela




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Sutil Round 2 LED panel 18W, 4000K, 1260lm, IP40, bela	LID13849
Ugradni downlighter, kompletno sa driverom	
Dodatni pribor	
50W Triac, DALI, Push to DIM & 1-10V LED driver	LID16598
IP20 230V; 23 DRIVERS	