


Tehničke karakteristike artikla: LID13853--

# Sutil Round 2 LED panel 3W, 4000K, 210lm, 120°, IP40, bela **€ECONOMY**

Ugradni downlighter, kompletno sa driverom




## Tehnički podaci

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Svetlosni flux (lm)                    | 210                |
| Boja svetla                            | Hladno bela        |
| Temperatura boje (K)                   | 4000               |
| Indeks reprodukcije boje               | ≥80                |
| Životni vek                            | 30.000h            |
| Dimabilno                              | Ne                 |
| Klasa zaštite                          | II                 |
| IP stepen zaštite                      | IP40               |
| Vrsta svetiljke (prema načinu primene) | LED panel          |
| Sijalica uključena                     | Da                 |
| Broj svetiljki                         | 1                  |
| Sijalično grlo                         | LED štampana ploča |
| Ugao emisije (°)                       | 120                |
| Sistemska efikasnost (lm/W)            | 70                 |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Faktor snage                   | 0,6                                    |
| Snaga (W)                      | 3                                      |
| Upravljačka oprema (napajanje) | LED drajver                            |
| Nazivni napon AC (V)           | 220-240                                |
| Frekvencija (Hz)               | 50/60                                  |
| Način montaže                  | Plafonska ugradna                      |
| Otvor (mm)                     | Ø 70                                   |
| Ugradna dubina (mm)            | 50                                     |
| Opis boje                      | bela                                   |
| Materijal                      | Plastika<br>Akril<br>Liveni aluminijum |
| Visina (mm)                    | 22                                     |
| Prečnik (mm)                   | 85                                     |
| Dodatni pribor                 | LID16598--                             |
| ØxV mm                         | 85x22                                  |
| OTVOR mm                       | Ø 70                                   |

## Dimenzija: Sutil Round 2 LED panel 3W, 4000K, 210lm, 120°, IP40, bela



## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                     | Kat. broj |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sutil Round 2 LED panel 3W, 4000K, 210lm, 120°, IP40, bela<br>Ugradni downlighter, kompletno sa driverom | LID13853  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                    |           |
| 50W Triac, DALI, Push to DIM & 1-10V LED driver<br>IP20 230V; 23 DRIVERS                                 | LID16598  |